HELIOS
A DAN STEEL COMPANY

SC. HELIOS SA. RO 98716 · J 05/216/1991
417020 Aștileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015 / +40 259/349020 **F** 0259/349019
E vanzari@heliossa.ro **W** www.heliossa.ro

DOCUMENT DE CALITATE

Prescripții de ambalare, transport, manipulare, utilizare și depozitare a produselor S.C. HELIOS S.A.

Calitatea elementelor pentru zidărie din argilă arsă este asigurată prin respectarea următoarelor condiții de ambalare, transport, manipulare, utilizare și depozitare a acestora:

MOD DE AMBALARE ȘI TRANSPORT

- elementele pentru zidărie din argilă arsă sunt livrate așezate ordonat, pe paleți de lemn, protejate prin înfoliere cu folie contractibilă de polietilenă.
- eticheta este atașată pe paleții cu produse și conține marcajul CE aplicat în baza standardului de produs armonizat SR EN 771-1:2011+A1:2015, numărul Declarației de Performanță a produsului și toate informațiile necesare conform Regulamentului 305/2011 privind comercializarea produselor pentru construcții. **Este recomandată copierea etichetei în vederea păstrării.**
- este interzisă încărcarea, transportarea și descărcarea elementelor pentru zidărie din argilă arsă în vrac sau prin alte metode și condiții decât paletizat ordonat și înfoliat.
- este interzisă depozitarea pe palet a unor elemente pentru zidărie din argilă arsă având greutate totală mai mare decât cea prevăzută prin ambalarea originală sau așezate/dispuse în alt mod.
- este interzisă depozitarea și ambalarea pe palet a unor elemente pentru zidărie din argilă arsă de proveniență, forme sau dimensiuni diferite.
- produsele S.C. HELIOS S.A. paletizate sunt livrate prin mijloc de transport auto, în condițiile respectării sarcinilor și volumului maxim admis, funcție de mijlocul de transport și a reglementărilor specifice de transport.
- transportatorul trebuie să asigure obligatoriu paleții cu mijloace specifice împotriva răsturnării/lovirii. (centuri de siguranță, etc)
- este interzis transportul elementelor pentru zidărie din argilă arsă S.C. HELIOS S.A. cu mijloace de transport improvizate, neomologate sau în condiții ce nu corespund reglementărilor specifice

CONDIȚII GENERALE DE MANIPULARE, ÎNCĂRCARE / DESCĂRCARE ȘI UTILIZARE

Elementele pentru zidărie din argilă arsă se vor manipula îngrijit, bucată cu bucată, pentru prevenirea fisurării, spargerii sau deteriorării lor. Manipularea se va efectua păstrându-se cu strictețe modul de așezare a produselor conform ambalării inițiale din fabricație: orientarea produselor la așezarea pe șiruri paletizat, așezarea îngrijită în limita dimensiunilor paletului.

- încărcarea/descărcarea paleților se va face exclusiv prin mijloace mecanice (motostivuitor cu furci sau alte echipamente de încărcare/descărcare paleți, omologate în acest scop).
- încărcarea sarcinii paletului în furcile utilajului se va face exclusiv între chitucii de lemn ai paletului, după o atentă verificare a stării acestuia. În cazul constatării unor deteriorări semnificative ale paletului suport, produsele vor fi descărcate manual de pe palet, reașezate pe un alt palet corespunzător și reambalate.
- se recomandă asigurarea unui spațiu gabaritic suficient pentru manevrele de încărcare/descărcare mecanizate, cu respectarea strictă a normelor de Securitate și Sănătate în Muncă.
- se recomandă să se evite manipulările repetate ale produselor, prin depozitarea directă la locul de punere în operă.
- este interzisă utilizarea de mijloace de manipulare, încărcare/descărcare/stocare improvizate (de ex. chingi, funii, scripeți improvizați, containere metalice, de plastic, roabe, platforme de descărcare lipsite de stabilitate).

CONDIȚII GENERALE DE DEPOZITARE

- elementele pentru zidărie din argilă arsă se vor depozita pe paleți din lemn, fără deteriorări, asigurându-se o suprafață de reazem orizontală, stabilă și rezistentă.
- pentru siguranța și corectitudinea așezării produselor ceramice, respectați întocmai modul de ambalare din paletul original
- elementele pentru zidărie din argilă arsă depozitate pe paleți în scopul manevrării acestora, vor fi asigurate prin înfoliere împotriva deplasărilor transversale și longitudinale.
- în cazul depozitării pe mai multe rânduri pe verticală, paleții vor fi asigurați împotriva căderii / răsturnării. Nu se vor depozita pe verticală mai mult de 4 paleți. Paleții cu produse ceramice se vor descărca și depozita obligatoriu pe platforma orizontală, de regulă betonată, având asigurate măsuri de scurgere a apelor de ploaie sau accidentale. În cazul unor condiții de șantier ce nu permit betonarea suprafețelor de lucru, acestea vor fi obligatoriu nivelate și compactate, pentru a se asigura o platformă de depozitare orizontală, fără tasări, stabilă și în condiții curate. (drenate de apele incidentale, fără noroi, zăpadă, gheață etc). - Elementele pentru zidărie din argilă arsă desfăcute din ambalajul original se vor depozita pe suprafețe plane, obligatoriu pe paletul de lemn, protejate de expunerea directă la exterior (prin acoperire cu folie de plastic, în spații ferite de soare puternic, vânt, ploaie, zăpadă, protejate de îngheț-dezgheț, umiditate excesivă, coroziune etc).

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Tăierea elementelor de zidărie din argilă arsă cu aparate electrice poate produce praf. Acesta conține particule de siliciu și cuarț care pot constitui un risc. Se recomandă ca persoanele care lucrează în acest mediu să poarte echipament de protecție adecvat. Este obligatorie manipularea cu atenție a produselor cu ajutorul mănușilor de protecție, pericol de tăiere.