HELIOS
A DAN STEEL COMPANY

SC. HELIOS SA. RO 98716 · J 05/216/1991
417020 Aștileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015 / +40 259/349020 **F** 0259/349019
E vanzari@heliossa.ro **W** www.heliossa.ro

FIȘĂ TEHNICĂ DE PRODUS

Placaj gresie antiacidă

01 DESCRIERE PRODUS

Placajul de gresie antiacidă este fabricat prin presare semiuscată a unui amestec de materii prime refractare cu rol de liant, samote și deșeuri refractare cu rol de a degresa masa și fondanți minerali pentru reglarea anumitor caracteristici ale produsului finit.

Datorită caracteristicilor materiilor prime și a modului cum se controlează acestea și cum se aplică și se monitorizează tehnologia de fabricație, toate caracteristicile produsului finit sunt în parametri ceruți de clienți și de standardele specifice.

Ca aspect, produsele se remarcă prin: culoare uniformă alb-gălbuie, sunet metalic cristalin, structură omogenă, suprafețe plane, muchii și colțuri compacte.

Caracteristica esențială a produselor este rezistența la acizi (cu excepția HF) chiar la acizi concentrați și la baze (diluate) datorită capacității de absorbție foarte mici.

02 DOMENII DE UTILIZARE

- la placarea halelor industriale (din industria chimică, alimentară)

03 FORME ȘI DIMENSIUNI

TIPUL/REPERUL	DIMENSIUNI, MM	KG/BUC	BUC./PALET
PGA 12	246 x 119 x 12	0,750	900
PGA 15	246 x 119 x 15	0,880	900

La cererea clientului se pot executa și alte tipodimensiuni.

04 CARACTERISTICI TEHNICE

NR. CRT	CARACTERISTICA	U.M	VALORI OBȚINUTE
1	**Absorbție de apă, max.**	%	5
2	**Rezistența la acizi, min**	%	98
3	**Rezistența la șoc termic, la 110°C, min**	Nr. cicluri	4

05 AMBALAREA ȘI LIVRAREA

Produsele sunt ambalate pe paleți de lemn tip EURO și infoliate cu folie contractibilă.

06 CERTIFICAREA CALITĂȚII

Produsele sunt în conformitate cu STAS 2816-77 și cu Norma internă nr.1/2000.